

Industrie - Deckenventilatoren

Warmluftrückführung / Trocknung / Kühlung / Angenehme Frische



Technische Daten

Artikelnummer	03.210	03.222
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	75 W	
Nennstrom	0,35 A	
Drehzahl	300 U/min	
Luftumwälzung	15.000 m³/h	
Wurfweite vertikal	10 m	
Thermosicherung	inbegriffen	
Durchmesser	142 cm	
Bauhöhe	69 cm	
Schalldruckpegel 1m	52 dB(A)	
Aufhängung	senkrecht, entkoppelt plus Sicherheitsstahlseil	
Farbe	weiß	
Verpackung	Einzelkarton styroporfrei 690x255x235 mm	
Gewicht	9,5 kg	
Prüfzeichen	CE	CE
Schutzart	IP20	IP54

Technische Änderungen vorbehalten

Fenne Industrie-Deckenventilatoren werden seit 1985 bzgl. Leistung, Materialbelastung und Sicherheit speziell konstruiert und gefertigt für den industriellen Dauerbetrieb.



Ein zusätzliches Sicherheitsstahlseil, 3-fach-Achsverschraubung und Übertemperatursicherung sind Beispiele unserer Sicherheitsanforderungen.

Der leistungsfähige Energiesparmotor mit hohem Kupferanteil, sowie die abgestimmten Komponenten sorgen z.B. bei der Warmluftrückführung für zuverlässige 10m Wurfweite und hohe Lebensdauer.

Komplett montiert (bis auf Flügel) heißt für Sie: Keine Verzögerungen und keine Sicherheitsrisiken auf der Baustelle.

Varianten

03.210	Weiß, Bauhöhe 69 cm
03.211	Schwarz, Bauhöhe 69 cm
03.214	Weiß, Bauhöhe 44 cm
03.222	Weiß, 69 cm, IP54 (TÜV)
03.224	Weiß, 44 cm, IP54 (TÜV)
03.260	Weiß, Durchmesser 92 cm, Rohrschelle für Schräglage

Zubehör

- Drehzahlregler zur gleichzeitigen Regelung von 4, 8, 12 oder 24 Ventilatoren.
- Warmluftrückführungs-Regler zur Schaltung in Abhängigkeit der Differenz zweier Temperaturfühlerwerte.
- Intervall-Schalter zur automatischen Schaltung der Betriebs- und Pausenzeiten.
- Temperatursteuerung zur automatischen Regelung nach der Umgebungs-Temperatur.

35
JAHRE



FENNE

Fenne KG

Oppendorfer Str. 37
D-32351 Stemwede

Tel. (0 57 73) 14 36
Fax (0 57 73) 14 00

www.fenne-kg.de
info@fenne-kg.de